

Spindels volgens DIN

THK kogelomloopspindel type EBB

Door een opschaling van de productie voor de welbekende THK EBB spindels in de nauwkeurigheidsklasse C7 is dit het meest kostengunstige type binnen het THK programma geworden.

- Standaard maatvoeringen volgend DIN/ISO
- Spelingsvrij verkrijgbaar
- Spindels tot 4 meter lengte
- Leverbaar inclusief eindbewerking + lagerblokken



NAUWKEURIGHEID

EBB spindels leveren wij standaard in gerolde C7 uitvoering. Hiermee wordt een nauwkeurigheid van $\pm 50 \mu\text{m}$ per 300 mm. slaglengte gerealiseerd.

BELASTINGEN

Type	Draaggetallen (kN)	
	Dynamisch	Statisch
EBB1605-4	11,9	17,4
EBB2005-3	10,6	17,3
EBB2505-3	12,1	22,6
EBB2510-3	15,9	27
EBB2510-4	20,9	37,6
EBB3205-3	13,9	30,2
EBB3205-4	17,8	40,3
EBB3205-6	25,1	60,4
EBB3210-3	32,1	52,2
EBB3210-4	41,3	69,7

Type	Draaggetallen (kN)	
	Dynamisch	Statisch
EBB4005-6	26,6	77,5
EBB4010-3	37,3	69,3
EBB4010-4	47,6	92,4
EBB4020-3	36,8	69,3
EBB5010-4	54,3	120,5
EBB5020-3	55,3	108,8
EBB6310-6	87,9	242,1
EBB6320-3	104,4	229,3



OPTIES

Op basis van standaard componenten configureren wij maatoplossingen voor uw toepassing. Mogelijkheden zijn:

- Eindbewerkingen - Standaard of klantspecifiek
- Oppervlaktebehandelingen – Corrosiebestendigheid
- Spelingsvrije systemen

CODERING

EBB 2510-3 RR G0 - 3500L J2K

Type	EBB 2510-3 RR
G0 = spelingsvrij (optioneel)	G0
Lengte in mm	3500L
Eindbewerking	J2K

Extra opties (op aanvraag)

